



NØRHOLM & LEMMING A/S



TS 93 G EMR-K

Almindelige dørlukkere udelukkende beregnede til branddøre, synlig montage, anslagsdøre. Specielt til modsat hængselsiden.

TS 93 G EMR-K indgår i DORMA's Softline serie.

Ideen bag **TS 93 G EMR-K** er at kunne levere en dørlukker til branddøre med såvel indbygget elektromekanisk fasthold som indbygget røgdetektor.

DORMA har i mange år produceret produktet **TS 73 EMR** som er baseret på samme princip med en indbygget røgdetektor.

Anvendelse

TS 93 G EMR-K anvendes på branddøre, hvor der i øvrigt ikke er etableret ABDL-anlæg el.lign. Der skal monteres dørstop.

Værd at vide

Den indbyggede røgdetektor er ikke en iondetektor; men en såkaldt optisk detektor. Dette har sammen med betydningen af, at detektoren placeres på dørkarmen indbygget i glideskinnen medført, at anvendelsen af produktet i Danmark er underlagt bestemmelserne i DBI forskrift 231.1; pkt 31 og navnlig pkt 32.

Er der monteret flere branddøre i samme område, hvor der ønskes fasthold i åben stilling, vil det som regel være økonomisk bedre rentabelt at etablere et fælles ABDL anlæg el.lign og tilslutte **TS 93 EMF** o.a.

Produktet kan kun anvendes for fasthold mellem 80 og 120.

Afstand mellem dør og karm i lodret plan må maksimalt være 26 mm.



NØRHOLM & LEMMING A/S



TS 93 G EMR-K

Almindelige dørlukkere udelukkende beregnede til branddøre, synlig montage, anslagsdøre. Specielt til modsat hængselsiden.

Størrelser

Str EN	Branddøre
2-5	< 1000 mm

Dobbeltdøre

Ikke egnet. Der bør i stedet etableres ABDL-anlæg og monteres et af TS 93 GSR-systemerne.

Tilbehør

182900xx Montageplade.

Farvekode

- 01 Sølvfarve
- 03 Mørkebrun
- 11 Hvid RAL 9010
- 04 RS look
- 05 Messing look

Tekniske data

Tilslutningsspænding 230 V, AC +/- 10 %
Driftsspænding intern 24 V, DC
Strømforbrug 4,4 W
Indkoblingstid 100 % ED
Frigørelseskraft ved manuel lukning